



FL 000

SÉRIE SILVER

mancal ANTI-CORROSIVO
tipo FLANGE
serviço LEVE



Caixa	Eixo Ø mm	Dimensão nominal (mm)						Paraf.	Peso (kg)			D	Rolamentos											
		a	e	i	l	s	b		KFL000	UFL000	MUFL000		K 000 ¹		U 000 ²		MU 000 ³							
													Bi1	z1	Cargas (kgf) din.(cr) est.(cor)	Bi2	z2	Cargas (kgf) din.(cr) est.(cor)	Bi3	z3	Cargas (kgf) din.(cr) est.(cor)			
FL 000	10	60	45	5,5	11,5	7	36	M6	0,10	0,10	0,10	26,0	14,0	15,5	470	200	17,5	19,0	470	200	17,5	19,0	400	160
FL 001	12	63	48	5,5	11,5	7	38	M6	0,10	0,10	0,10	28,0	14,5	16,0	520	245	17,5	19,0	520	245	17,5	19,0	440	195
FL 002	15	67	53	6,5	13,0	7	42	M6	0,15	0,15	0,15	32,0	16,5	18,6	570	290	18,5	20,5	570	290	18,4	20,5	485	230
FL 003	17	71	56	7,0	14,0	7	46	M6	0,20	0,20	0,20	35,0	17,5	19,5	610	335	20,5	22,5	610	335	20,5	22,5	520	270
FL 004	20	90	71	8,0	16,0	10	55	M8	0,25	0,25	0,25	42,0	21,0	23,0	955	515	24,5	26,5	955	515	24,5	26,5	810	410
FL 005	25	95	75	8,0	16,0	10	60	M8	0,30	0,30	0,30	47,0	22,5	24,5	1030	595	25,5	27,5	1030	595	25,5	27,5	875	475
FL 006	30	112	85	9,0	18,0	13	70	M10	0,45	0,45	0,45	55,0	24,5	27,0	1350	845	26,5	29,0	1350	845	26,5	29,0	1150	675
FL 007	35	122	95	10,0	20,0	13	80	M10	-	0,50	-	62,0	-	-	-	-	29,5	32,5	1625	1050	-	-	-	-

1 – Rolamento de fixação por parafusos

2 – Rolamento de fixação por colar excêntrico

3 – Rolamento em inox de fixação por colar excêntrico

4 – Conjunto MUFL000 – mancal cromado