



**P 000**  
**SERIE SILVER**  
 mancal ANTI-CORROSIVO  
 tipo APOIO  
 serviço LEVE



Caixa	Eixo Ø mm	Dimensão nominal (mm)							Paraf.	Peso (kg)			D	Rolamentos											
		h	a	e	b	s	g	w		KP000	UP000	MUP000		K 000 <sup>1</sup>		U 000 <sup>2</sup>				MU 000 <sup>3</sup>					
														Bi1	m1	Cargas (kgf)		Cargas (kgf)		Cargas (kgf)					
Ø mm	h	a	e	b	s	g	w	Paraf.	KP000	UP000	MUP000	D	Bi1	m1	din.(cr)	est.(cor)	Bi2	m2	din.(cr)	est.(cor)	Bi3	m3	din.(cr)	est.(cor)	
P 000	10	18,0	67	53	16	7	6	35	M6	0,10	0,10	0,10	26,0	14,0	10,0	470	200	17,5	13,5	470	200	17,5	13,5	400	160
P 001	12	19,0	71	56	16	7	6	38	M6	0,10	0,10	0,10	28,0	14,5	10,5	520	245	17,5	13,5	520	245	17,5	13,5	440	195
P 002	15	22,0	80	63	16	7	7	43	M6	0,15	0,15	0,15	32,0	16,5	12,0	570	290	18,5	14,0	570	290	18,5	14,0	485	130
P 003	17	24,0	85	67	18	7	7	47	M6	0,20	0,20	0,20	35,0	17,5	12,5	610	335	20,5	15,5	610	335	20,5	15,5	520	270
P 004	20	28,0	100	80	20	10	9	55	M8	0,25	0,25	0,25	42,0	21,0	15,0	955	515	24,5	18,5	955	515	24,5	18,5	810	410
P 005	25	32,0	112	90	20	10	10	62	M8	0,30	0,30	0,30	47,0	22,5	16,5	1030	595	25,5	19,5	1030	595	25,5	19,5	875	475
P 006	30	36,0	132	106	26	13	11	70	M10	0,45	0,45	0,45	55,0	24,5	18,0	1350	845	26,5	20,0	1350	845	26,5	20,0	1150	675

1 – Rolamento de fixação por parafusos  
 2 – Rolamento de fixação por colar excêntrico  
 3 – Rolamento em inox de fixação por colar excêntrico  
 4 – Conjunto MUP000 – mancal cromado