



F 500



- Vedações opcionais: ZF e FS.

Eixo Ød mm	Caixa	Montagem			Cargas (kgf)		Limite Rotação RPM	Dimensão nominal (mm)													Paraf.	Peso (kg)			
		Rolamento	Bucha de Fixação	Anel de Bloqueio	dinâmica C _r	estática C _{or}		a	e	p	g	l	s	b	a2	l1	Ca	Da	Ba	t					
20	F 505	1205K	H205	1 FRB 5/52	1430	400	18000																	M10	1,0
		2205K	H305	1 ZW 42/52	1680	440	18000	100	83,1	96	10	37	12	38	111	53,5	20	52	15	18					
		22205K	H305	1 ZW 42/52	4900	4400	17000																		
25	F 506	1206K	H206	1 FRB 6/62	1560	465	15000																	M10	1,5
		2206K	H306	1 ZW 52/62	2380	670	15000	117	100,5	116	12	40	12	44	130	60,5	22	62	16	19					
		22206K	H306	1 ZW 52/62	6400	6000	14000																		
30	F 507	1207K	H207	1 FRB 8/72	1900	600	13000																	M12	1,7
		2207K	H307	1 ZW 65/72	3070	880	12000	130	112,6	130	12	43	14	48,5	145	64	25	72	16	24					
		22207K	H307	1 ZW 65/72	8650	8500	12000																		
35	F 508	1208K	H208	1 FRB 7/80	1990	695	11000																	M12	2,2
		2208K	H308	1 ZW 70/80	3190	1000	11000	143	121,2	140	12	44	14	54	159	67	25	80	17	27					
		22208K	H308	1 ZW 70/80	9650	9000	11000																		
40	F 509	1209K	H209	1 FRB 6/85	2290	780	11000																	M12	3,2
		2209K	H309	1 ZW 75/85	3250	1060	10000	160	138,6	160	12	50,5	14	60	179	70	25	85	19	26					
		22209K	H309	1 ZW 75/85	10200	9800	10000																		
45	F 510	1210K	H210	1 FRB 5/90	2650	915	10000																	M12	3,3
		2210K	H310	1 ZW 80/90	3380	1120	9500	160	138,6	160	15	53,5	14	60	179	76,5	25	90	22	27					
		22210K	H310	1 ZW 80/90	10400	10800	9500																		
50	F 511	1211K	H211	1 FRB 6/100	2760	1060	9000																	M12	4,1
		2211K	H311	1 ZW 85/100	3900	1340	8500	172,5	147,2	170	15	57,5	14	65	192	82	27	100	24	29					
		22211K	H311	1 ZW 85/100	12500	12700	8500																		
55	F 512	1212K	H212	1 FRB 8/110	3120	1220	8500																	M12	5,2
		2212K	H312	1 ZW 95/110	4880	1700	8000	189	155,9	180	15	58	14	72	210	83	30	110	23	31					
		22212K	H312	1 ZW 95/110	15600	16600	7500																		
60	F 513	1213K	H213	1 FRB 10/120	3510	1400	7000																	M12	5,4
		2213K	H313	1 ZW 105/120	5720	2000	7000	197,5	164,5	190	15	62,5	14	75	220	86	33	120	22	33					
		22213K	H313	1 ZW 105/120	19300	21600	7000																		

Esta linha permite montagens para eixos com diâmetros em polegadas.
 Consulte os Departamentos de Engenharia / Comercial da FRM para verificar as medidas disponíveis e especificar os componentes.

